

Las compuertas de emergencia están diseñadas para generar aperturas controladas en barreras continuas, tanto permanentes como temporales, ubicadas en la mediana o en los laterales de la vía. El sistema permite habilitar accesos operativos de manera rápida y segura, sin necesidad de desmontar la barrera completa, garantizando en todo momento el cumplimiento de los niveles de contención exigidos para infraestructura carretera.

El conjunto está conformado por secciones articuladas con ruedas retráctiles integradas, que facilitan su desplazamiento durante la operación de apertura y cierre. Estas secciones se conectan mediante bisagras y elementos de transición que aseguran su correcta integración con barreras de concreto tipo New Jersey. ofrece alta flexibilidad operativa, simplicidad en el mantenimiento y confiabilidad en condiciones de servicio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
LONGITUD MÍNIMA DE INSTALACIÓN	9 M
LONGITUDES DISPONIBLES	INCREMENTOS DE 4 O 12 M
ANCHO	0.5 M
ALTURA	0.8 M
PESO POR MÓDULO	460 KG
TIPO DE OPERACIÓN	MANUAL
HERRAMIENTAS REQUERIDAS	NO REQUIERE
NIVELES DE CONTENCIÓN	TL-3 / TL-4

Características clave

- Aperturas operativas en barreras continuas
- Operación manual rápida mediante pasadores
- Configuración modular articulada
- Desplazamiento asistido mediante ruedas
- Integración con barrera de concreto tipo New Jersey
- Cumplimiento con criterios de contención TL-3 / TL-4



defensametalica.mx

Matriz Edo. Mex.

Av. de las Torres, Exterior 1.
Col. Lomas de San Agustín,
Delegación Naucalpan, C.P. 53490.
Teléfono: +55 7312 6016
Email: contacto@fensalica.com

Sucursal Guadalajara, Jal.

Av. Río Altar 2633.
Col. El Rosario, CP. 44890.
Teléfono: +33 3316 2419
Email: ventas@fensalica.com

Sucursal Chihuahua, Chih.

Calle 73a #7305. Col. Aeropuerto.
Chihuahua, C.P. 31384.
Teléfono: 614 384 8798
Email: contacto@fensalica.com